

جدول التعريفات

تعريفات الغاز الطبيعي الخاصة بمصانع الإسمنت (إسمنت رمادي)
في الضغط العالي و المتوسط⁽¹⁾
بداية من 01 أفريل 2022
(بدون الأداءات)

القواعد التقنية للربط و منح التعريفات

سلم الإنسياب المكتتب
(تارمي - ساعة)

التمتع بالتعريفات (دينار/تارمي-ساعة)	تدعيم الشبكة (دينار/تارمي-ساعة)	التعريفات	الإنسياب المكتتب (تارمي - ساعة)	شبكة الربط	سلم الإنسياب المكتتب (تارمي - ساعة)	
					ضغط متوسط	ضغط عالي
0	0	ضغط متوسط	8 000 - 1 000	ضغط متوسط	1 000	1 600
0	2	ضغط متوسط	30 000 - 10 000		2 000	3 000
32,33	2	ضغط عالي	30 000 - 10 000		4 000	6 000
0	0	ضغط عالي أو ضغط متوسط	30 000 - 10 000		8 000	10 000
0	0	ضغط عالي	500 000 - 35 000		12 500	12 500
0	0	ضغط عالي	500 000 - 35 000		2 500 ب تدرج	2 500 ب تدرج
0	0	ضغط عالي	500 000 - 35 000	27 500	27 500	
0	0	ضغط عالي	500 000 - 35 000	30 000	30 000	
0	0	ضغط عالي	500 000 - 35 000	35 000	35 000	
0	0	ضغط عالي	500 000 - 35 000	40 000	40 000	
0	0	ضغط عالي	500 000 - 35 000	5 000 ب تدرج	5 000 ب تدرج	
0	0	ضغط عالي	500 000 - 35 000	95 000	95 000	
0	0	ضغط عالي	500 000 - 35 000	100 000	100 000	
0	0	ضغط عالي	500 000 - 35 000	10 000 ب تدرج	10 000 ب تدرج	
0	0	ضغط عالي	500 000 - 35 000	490 000	490 000	
0	0	ضغط عالي	500 000 - 35 000	500 000	500 000	